

## Puerta Corrediza 744



### Características

- Marcos y naves de esquinas con cortes a 90°.
- Permite el uso de vidrios con espesores desde 4mm hasta 8 mm.
- Diseños desde 2 hasta 6 naves gracias a sus marcos de 2 y 3 rieles.
- Posee enganches o perfiles centrales sencillos y reforzados para usar como puerta y/o ventana.
- Se aseguran con cerradura embutida.

### Beneficios

- Puerta y ventana corrediza para alturas medias en construcciones residenciales en zonas sociales y alcobas.
- Los vanos de instalación deben estar nivelados, plomados y con esquinas a 90°.
- Los diferentes enganches o perfiles centrales permiten cumplir la Norma NSR10 vigente en Colombia para instalarse en edificios hasta de 40 pisos de acuerdo a la zona.
- Consulte las restricciones específicas del producto escogido.
- El sillar tiene una altura e inclinación adecuadas para la correcta evacuación del agua.
- Se puede usar pisador interior en las puertas. En las ventanas, puede usarse riel mosquitero al exterior junto con extensión del sillar al interior.
- Ninguna cavidad de felpa o empaque debe estar vacía.
- La puerta posee divisor horizontal de nave para reducir áreas de vidrio o para acentuar líneas horizontales. Esto Use vidrio de seguridad.
- Consultar el manual de instalación y uso del cerramiento para garantizar su desempeño.
- Para diseños de 4 naves OXXO debe usar adaptador central reforzado.
- Utilice accesorios de buena calidad y resistentes a la corrosión.
- Puede combinarse con cerramientos del sistema MAESTRO de ALUMINA.

### Diseños y Aperturas

