

Puerta Corrediza 8025

Características

- Marcos y naves de esquinas con cortes a 90°.
- Permite el uso de vidrios con espesores desde 5mm hasta 8mm.
- Diseños desde 2 hasta 6 naves por sus marcos de 2 y 3 rieles.
- Se aseguran con cerradura embutida tipo Dummy y para facilitar accionamiento puede disponerse de haladeras.
- Utilice accesorios de buena calidad y resistentes a la corrosión.



Beneficios

- Puerta y ventana corredizas para alturas media-altas en construcciones de uso residencial, para zonas sociales y alcobas. También puede usarse en construcciones de uso institucional.
- Los vanos de instalación deben estar nivelados, plomados y con esquinas a 90°.
- Los enganches o perfiles centrales permiten cumplir la Norma NSR10 vigente en Colombia para instalarse en edificios hasta de 40 pisos.
- Consulte las restricciones específicas del producto escogido.
- Los sillares tienen una altura e inclinación adecuadas que permiten la correcta evacuación del agua. Al usarse como puerta, recibiría un pisador interior.
- La puerta posee divisor horizontal de nave para reducir áreas de vidrio o para acentuar líneas horizontales. Use vidrio de seguridad.
- Consultar el manual de instalación y uso del sistema para garantizar su desempeño.
- Puede combinarse con el sistema ALUMINA - Vitrina Comercial 7638 para resolver cuerpos fijos.

Diseños y Aperturas

