

## Ventana Corrediza 3825



### Características

- Marcos y naves de esquinas con cortes a 90°.
- Permite el uso de vidrios con espesores de 3mm ó 4mm.
- Diseños de 2, 3 y 4 naves.
- Se aseguran con cerrojo central o cerradura automática dependiendo de los perfiles usados.

### Beneficios

- Ventana corrediza económica para construcción VIS.
- Los vanos de instalación deben estar nivelados, plomados y con esquinas a 90°.
- Tiene 3 perfiles centrales reforzados para cumplir la Norma NSR10 vigente en Colombia, que permite su instalación en edificios hasta de 30 pisos, de acuerdo a la zona.
- Consulte las restricciones específicas del producto escogido.
- El riel inferior o sillar puede ser sencillo o con alfaja incorporada, con una inclinación adecuada para evacuar el agua.
- Ninguna cavidad de felpa o empaque debe estar vacía.
- No combine con perfiles antiguos ya que no evacúan el agua correctamente.
- El mejor desempeño en estanqueidad de la ventana, se garantiza con el uso de la cámara isobárica para nivelar presiones adaptando al sillar.
- Debe utilizarse cámara isobárica en regiones eólicas 4 y 5 según norma NSR10
- Para utilizarla como ventana de cocina, dispone de persiana anti-gas y anti-condensación integrada en la nave.
- Consultar el manual de instalación y uso del sistema para garantizar su desempeño.
- Puede combinarse con cerramientos del sistema MAESTRO de ALUMINA