

Ventana Proyectante 3831



Características

- Sistema modular con marco, divisores, naves y pisavidrios a presión para ajustar el vidrio sin tornillos a la vista.
- Cortes en las esquinas para marcos a 90° y naves a 45°.
- Permite el uso de vidrios con espesores desde 4mm hasta 23mm sólo cambiando el pisavidrio.
- Múltiples diseños entre naves y cuerpos fijos.
- Accesorios de fácil consecución en el mercado.
- El diseño de adaptadores especiales, permite también el uso de pisavidrios interiores para cuerpos fijos.

Beneficios

- Ventana batiente proyectada al exterior mediante bisagras o brazos en acero inoxidable, para uso residencial e institucional.
- Consultar el manual de instalación y uso del sistema para garantizar su desempeño.
- Con perfiles en forma de "T" y "Z" para usar pisavidrios al interior o exterior del cerramiento, facilitando el ensamble de cuerpos fijos y móviles.
- Cuenta además con 8 tipos de pisavidrio para utilizar de acuerdo al lenguaje del espacio y el de la fachada
- No combine con perfiles de otras marcas, ya que las cavidades de los empaques son diferentes.
- Los marcos y las naves permiten ser armadas con ángulos estriados para grafar, ángulos extruidos para atornillar o escuadras de expansión.
- Los vanos de instalación deben estar nivelados, plomados y con esquinas a 90°.
- Los empaques de EPDM instalados perimetralmente en marcos y naves, aseguran la hermeticidad del sistema en dos puntos de contacto.
- Ninguna cavidad de felpa o empaque debe estar vacía.
- Se puede instalar persianas fijas para uso en cocinas.
- Consulte las restricciones específicas del producto escogido.
- Puede combinarse con cerramientos del sistema MAESTRO de ALUMINA.